

# DYLATAN PRIMER

## PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH ROZPUSZCZALNIKOWYCH

### ZASTOSOWANIE

Preparat gruntujący do słabych (kredujących, niespójnych) podłoży betonowych, kamiennych, drewnianych i ceramicznych przed użyciem uszczelniaczy poliuretanowych, silikonowych oraz mas hybrydowych. Nie używać do gruntowania spójnych podłoży mineralnych gdyż zbyt mocne zamknięcie powierzchni może ograniczyć przyczepność mas poliuretanowych do podłoża.

### DANE TECHNICZNE

<b>Baza :</b>	<i>żywice syntetyczne</i>
<b>Kolor:</b>	<i>bezbarwny</i>
<b>System utwardzania :</b>	<i>wysychanie fizyczne</i>
<b>Konsystencja:</b>	<i>płynna</i>
<b>Gęstość (DIN 53479):</b>	<i>0,93 g/cm<sup>3</sup></i>
<b>Czas schnięcia przy 20°C i 65%RH:</b>	<i>ok. 60 min.</i>
<b>Zużycie:</b>	<i>ok. 5 m<sup>2</sup>/l</i>
<b>Temperatura aplikacji:</b>	<i>od +1°C do +35°C</i>
<b>Szerokość dylatacji:</b>	<i>min 10mm; max 30mm</i>
<b>Temperatura stosowania:</b>	<i>od +5°C do +35°C</i>
<b>Odporność na temperaturę:</b>	<i>od -40°C do +70°C</i>
<b>Średnie naprężenie zrywające:</b>	<i>około 1,5 N/mm<sup>2</sup></i>

## APLIKACJA

- Nanosić równomiernie cienką warstwę przy użyciu pędzla
- Uszczelnienie nanosić po wyschnięciu gruntu

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSADZKI BETONOWEJ

- **Si-Clean** – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji
- **Si-Wax** – samopołyskowa pasta polimerowa
- **Si-Active Concrete Clean** - zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Należy postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu i instrukcją na opakowaniu
- Produkt stosować na zewnątrz bądź wyłącznie w pomieszczeniach otwartych, bez obecności osób trzecich, chronić przed kontaktem ze skórą i oczami, stosować rękawice ochronne
- DYLATAN PRIMER zawiera rozpuszczalniki organiczne

## OPAKOWANIA

Pojemnik 1 l

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

***Uwagi:** Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.*

Wyrób posiada Atest Higieniczny nr 408/322/416/2020