

SAGRAF

PŁYNNY PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA RÓŻNYCH POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- **Szybkie, proste i skuteczne usunięcie graffiti oraz innych zabrudzeń** - przywraca pierwotny stan powierzchni
- **Usuwanie graffiti, bez ryzyka uszkodzenia materiału** - w pełni ekologiczne, zgodne ze sztuką budowlaną
- **Niski koszt (gorąca woda)** - niższy od tradycyjnych, inwazyjnych i mało skutecznych metod jak piaskowanie, szlifowanie, chemiczne usuwanie, czy nawet zamalowanie. Zabezpieczenie antygraffiti to znacząca oszczędność pracy i pieniędzy. Pewność radykalnego zmniejszenia kosztów pozbycia się niechcianych zanieczyszczeń i zachowania elewacji w idealnym stanie. Do skutecznego usunięcia malunków z zabezpieczonej powierzchni wystarczy gorąca woda, nie trzeba używać drogich środków i specjalistycznych urządzeń
- **Konserwacja** – oszczędności eksploatacyjne - zabezpieczenie izoluje warstwy elewacyjne od wpływu czynników powodujących ich naturalne starzenie, jak wilgoć, mchy, UV, zabrudzenia komunikacyjne i atmosferyczne. Zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą chronionej powierzchni, lecz utrzymują się na wierzchniej warstwie powłoki zabezpieczającej, dzięki czemu można je w prosty sposób usunąć
- **Zniechęcenie graffitiarzy** - trudność wykonania graffiti oraz jego szybkie i skuteczne usuwanie zniechęca jego autorów do kolejnych odwiedzin

WŁAŚCIWOŚCI

Preparat SAGRAF jest w pełni dyfuzyjną (oddychającą) powłoką, która po wyschnięciu robi się mglisto-przezroczysta. Umożliwia to dwu-trzykrotne zmywanie powierzchni bez konieczności ponownego nanoszenia preparatu.

ZASTOSOWANIE

Preparat SAGRAF stosuje się na różnego rodzaju powierzchnie mineralne, takie jak:

- elewacje
 - mury
 - ogrodzenia
 - wiaty przystankowe
 - mosty i wiadukty
 - ekrany dźwiękochłonne
 - pomniki
 - nagrobki itp
-
- Podłoże musi być oczyszczone z wszelkich zabrudzeń, chłonne i suche
 - SAGRAF nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem
 - Optymalna aplikacja osiągnięta jest poprzez naniesienie na podłoże jednej, najpełniejszej (najgrubszej) warstwy
 - Temp. podłoża i otoczenia: od +5 do +30°C
 - Relatywna wilgotność powietrza: max 90%

ZUŻYCIE / CENA

W zależności od nasiąkliwości, rodzaju powierzchni i grubości powłoki zużycie preparatu SAGRAF wynosi od 0,15 l/m² do 0,30 l/m² – przy jednokrotnej aplikacji.

Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.