

SI-WAX

POLIMEROWA PASTA DO POSADZEK ŻYWICZNYCH ORAZ BETONOWYCH

ZASTOSOWANIE

Si-Wax to samopołyskowa dyspersja polimerowa do konserwacji posadzek żywicznych oraz betonowych, a także kamienia naturalnego i sztucznego, lastryko, paneli, terakoty i PCV. Zapewnia gruntowną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Produkt gotowy do użytku.

PODŁOŻE

Jeżeli powierzchnie podłóg były pokryte pastą polimerową lub akrylową należy je usunąć stosując **Si-Active Resin Clean** (striper). Na gruntownie oczyszczonej i wysuszonej powierzchni nanieść przy pomocy mopa 2-3 warstwy preparatu. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (ok. 45-60 minut).

Do codziennej pielęgnacji podłóg pokrytych dyspersją należy użyć środka **Si-Clean**.

ZALETY

- Nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię podłogi.
- Tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania, zabezpieczającą przed wnikaniem brudu wgłąb.
- Posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.

SPOSÓB UŻYCIA

Środek gotowy do użycia. Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałożyć 2-3 warstwy pasty w odstępach około 45 - 60 minut przy pomocy czystego mopa.

Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5 godz.

PARAMETRY TECHNICZNE

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Wygląd	<i>mleczna emulsja</i>	-
2	pH	8 – 8,6	pH
3	Gęstość	1,01 – 1,03	[g/cm ³]

PRZECHOWYWANIE

Opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i zapłonu w temp. 5°C – 30°C.

Nie dopuścić do przemrożenia.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

Kanister HDPE 5l