Si-Tech Sp. z o. o.
05-306 Jakubów, ul. Dobra 9
tel.+ 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl

SAGRAF

PŁYNNY PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA RÓŻNYCH POWIERZCHNI PRZED GRAFFITI

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- **Szybkie, proste i skuteczne usunięcie graffiti oraz innych zabrudzeń** - przywraca pierwotny stan powierzchni
- **Usuwanie graffiti, bez ryzyka uszkodzenia materiału** - w pełni ekologiczne, zgodne ze sztuką budowlaną
- **Niski koszt (gorąca woda)** - niższy od tradycyjnych, inwazyjnych i mało skutecznych metod jak piaskowanie, szlifowanie, chemiczne usuwanie, czy nawet zamalowanie. Zabezpieczenie antygraffiti to znacząca oszczędność pracy i pieniędzy. Pewność radykalnego zmniejszenia kosztów pozbycia się niechcianych zanieczyszczeń i zachowania elewacji w idealnym stanie. Do skutecznego usunięcia malunków z zabezpieczonej powierzchni wystarczy gorąca woda, nie potrzeba używać drogich środków i specjalistycznych urządzeń
- **Konserwacja** – oszczędności eksploatacyjne - zabezpieczenie izoluje warstwy elewacyjne od wpływu czynników powodujących ich naturalne starzenie, jak wilgoć, mchy, UV, zabrudzenia komunikacyjne i atmosferyczne. Zabrudzenia nie wiążą się ze strukturą chronionej powierzchni, lecz utrzymują się na wierzchniej warstwie powłoki zabezpieczającej, dzięki czemu można je w prosty sposób usunąć
- **Zniechęcenie grafficiarzy** - trudność wykonania graffiti oraz jego szybkie i skuteczne usuwanie zniechęca jego autorów do kolejnych odwiedzin

WŁAŚCIWOŚCI

Preparat SAGRAF jest w pełni dyfuzyjną (oddychającą) powłoką, która po wyschnięciu robi się mglisto-przezroczysta. Umożliwia to dwu-trzykrotne zmywanie powierzchni bez konieczności ponownego nanoszenia preparatu.

SI–TECH Spółka z o.o. 05-306 Jakubów, ul. Dobra 9
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000344511, NIP 822-230-38-63, kapitał zakładowy: 50 100,00 PLN

Si-Tech Sp. z o. o.
05-306 Jakubów, ul. Dobra 9
tel.+ 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl

ZASTOSOWANIE

Preparat SAGRAF stosuje się na różnego rodzaju powierzchnie mineralne, takie jak:

- *elewacje*
- *mury*
- *ogrodzenia*
- *wiaty przystankowe*
- *mosty i wiadukty*
- *ekrany dźwiękochłonne*
- *pomniki*
- *nagrobki itp*

- Podłoże musi być oczyszczone z wszelkich zabrudzeń, chłonne i suche
- SAGRAF nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskiem
- Optymalna aplikacja osiągana jest poprzez naniesienie na podłoże jednej, najpełniejszej *(najgrubszej)* warstwy
- Temp. podłoża i otoczenia: od +5 do +30ºC
- Relatywna wilgotność powietrza: max 90%

ZUŻYCIE / CENA

W zależności od nasiąkliwości, rodzaju powierzchni i grubości powłoki zużycie preparatu SAGRAF wynosi od 0,15 l/m² do 0,30 l/m² – przy jednokrotnej aplikacji.

Uwaga: *Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.*

SI–TECH Spółka z o.o. 05-306 Jakubów, ul. Dobra 9
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000344511, NIP 822-230-38-63, kapitał zakładowy: 50 100,00 PLN