

PHW100

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT NA BAZIE PARAFIN DO ŚWIEŻYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

ZALETY

- Zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu
- Ogranicza odparowywanie wody oraz zapobiega powstawaniu mikrorys
- Zabezpiecza zewnętrzne powierzchnie betonowe przed trudnymi warunkami atmosferycznymi typu wysoka temperatura, wiatr, niska wilgotność w okresie dojrzewania
- Podnosi wytrzymałość na ścieranie

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Preparat PHW100 jest wodną, białą emulsją parafinową, która po wyschnięciu tworzy na powierzchni betonu cienką warstwę tzw. film ochronny.

Preparat jest przeznaczony do pielęgnacji:

- posadzek przemysłowych
- betonów drogowych
- zewnętrznych terenów lotnisk
- placów betonowych
- jastrychów

APLIKACJA

- PHW100 наносimy za pomocą natrysku, wałka lub pędzla w momencie, gdy beton (*świeży*) matowieje
- W celu równomiernego rozprowadzenia preparatu należy zachować odstęp podczas rozpylania pomiędzy dyszą a powierzchnią betonu ok. 0,5 – 1 m. Nierównomierne naniesienie preparatu może spowodować powstawanie plam. Przy pracy w niskich lub wysokich temperaturach, należy chronić pojemniki przed przegrzaniem lub przechłodzeniem
- Średnie zużycie PHW100 wynosi 0,1 – 0,3 l/m² w zależności od warunków atmosferycznych
- Minimalna temperatura podłoża to +1°C

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSADZKI BETONOWEJ

- **Si-Clean** – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji
- **Si-Wax** – samopołyskowa pasta polimerowa
- **Si-Active Concrete Clean** – zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

- Okres składowania PHW100 w temperaturze 5-35°C wynosi 12 miesięcy od daty produkcji
- Produkt należy chronić przed działaniem mrozu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy postępować zgodnie z kartą bezpieczeństwa produktu i instrukcją na opakowaniu
- Chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Narzędzia myjemy wodą.

OPAKOWANIA: 20 l i 1000 l

Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.

Wyrób posiada Atest Higieniczny nr 407/322/415/2020