

DYLATAN PRIMER

ҐРУНТУВАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ З РОЗЧИНАЧЕМ

ВИКОРИСТАННЯ

Ґрунтовка для неміцних (мелених, несумісних) бетонних, кам'яних, дерев'яних та керамічних основ перед нанесенням поліуретанових, силіконових герметиків та гібридних мас. Не використовувати для Ґрунтування зв'язкових мінеральних основ, тому що надто сильне ущільнення поверхні може обмежити адгезію поліуретанових герметиків до основи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	синтетичні смоли
Колір	безбарвний
Система полімеризації	фізичне сушіння
Консистенція	рідина
Щільність (DIN 53479)	0,93 г/см ³
Час висихання при 20°C та 65%RH	бл. 60 хв.
Споживання	бл. 5 м ² /л
Температура нанесення	від +1°C до +35°C
Ширина деформаційного шва	хв. 10 мм; макс. 30 мм
Температура застосування	від +5°C до +35°C
Температурна стійкість	від -40°C до +70°C
Середня руйнівна напруга	бл. 1,5 Н/мм ²

НАНЕСЕННЯ

- Рівномірно нанесіть тонкий шар за допомогою пензля
- Наносите герметик після висихання ґрунтовки

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА БЕТОННОЮ ПІДЛОГОЮ

- **Si-Clean** – для щоденного очищення та обслуговування
- **Si-Wax** – полімерна паста, що самоглянцюється
- **Si-Active Concrete Clean** - лужний засіб для ретельного очищення та видалення сильних забруднень

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки та інструкцій на упаковці
- Використовувати тільки на відкритому повітрі далеко від людей, захищати від контакту зі шкірою та очима, носити захисні рукавички
- DYLATAN PRIMER містить органічні розчинники

УПАКОВКА

Контейнер 1 л

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

12 місяців у заводській герметичній упаковці, в сухому та прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Примітка: Вищенаведена інформація була зібрана в міру технічних знань і не має юридичної сили.

Гігієнічний сертифікат продукту №408/322/416/2020