

L100 DIAMOND

ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ СИЛІКАТУ ЛІТІЮ ТА ПОЛІУРЕТАНУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СТАРИХ ТА НОВИХ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ

ОПИС ПРОДУКТУ

L100 Diamond є силікатним препаратом з рідиною молочно-білого кольору та характерним запахом, призначений для ремонту старих та захисту нових бетонних поверхонь з класом бетону мін. C25. Він також найкраще підходить для обробки полірованих поверхонь завдяки гладкості поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ

- Простота застосування
- Препарат готовий до застосування без ароматичних розчинників.
- Знижує запилення бетону
- По відношенню до незахищеного бетону покращує хімічну та механічну стійкість (стирання)
- Полегшує миття та догляд
- Екологічно чистий
- Залежно від класу бетону, зернистості, методу полірування та багатьох інших факторів можна підвищити стійкість бетону до стирання на 400%.
- Робить поверхню твердою, слизькою та не поглинаючою.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

L100 Diamond – це готова до використання суміш на водній основі. Ми наносимо його як на нові, так і на старі бетонні основи. Субстрат повинен бути чистим, без пухкого бруду та застою води. Не використовувати на брудних, жирних поверхнях, покритих водоростями тощо. Наносити матеріал на підготовлену поверхню металевим ракелем/листом у хв. три шари, після висихання попереднього шару. L100 Diamond досягає повної продуктивності через 7 днів за температури 20°C і вологості 60%. Надалі властивості бетону поступово покращуються за рахунок хімічних реакцій, що протікають, в яких бере участь силікат літію.

Si-Tech sp. z o.o.

05-306 Якубув
вул. Добра, 9
тел. + 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl



СПОЖИВАННЯ

Середнє споживання L100 Diamond: від 0,02 л до 0,1 л/м²

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Температура основи:	Мінімум +5°C / Максимум +35°C
Температура навколишнього середовища:	Мінімум +2°C / Максимум +40°C
Вологість основи:	суха основа
Відносна вологість повітря:	Максимум 100%

ВИСИХАННЯ МАТЕРІАЛУ

Основа буде сухою на дотик через 2 години при +20°C.

ЧИЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ БЕТОННОЇ ПІДЛОГИ

- **Si-Clean** - препарат для щоденного миття та догляду
- **Si-Wax** - полімерна паста для блиску
- **Si-Active Concrete Clean** - луговий засіб для генерального очищення і усунення сильного забруднення

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Термін придатності L100 Diamond за температури 5-35°C становить 12 місяців з дати виготовлення.
- Захищайте продукт від морозу.

Si-Tech sp. z o.o.

05-306 Якубув
вул. Добра, 9
тел. + 48 25 749 88 60
e-mail: sitech@sitech.net.pl
www.sitech.net.pl



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту та інструкцій на упаковці
- Уникайте контакту зі шкірою та очима
- Очищайте інструменти водою

УПАКОВКА: 20 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 міс.

Примітка: Вказана інформація була підготовлена на основі наших найновіших технічних знань, однак в она не є предметом юридичних зобов'язань.

Продукт має Гігієнічний сертифікат № 407/322/415/2020