

# САГРАФ

## РІДКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАХИСТУ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ ВІД ГРАФІТІ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

- Швидке, просте та ефективне видалення графіті та інших забруднень - відновлює вихідний стан поверхні
- Видалення графіті без ризику пошкодження матеріалу - повністю екологічне, відповідно до будівельного мистецтва
- Низька вартість (гаряча вода) - нижче, ніж традиційні, інвазивні та неефективні методи, такі як піскоструминна обробка, шліфування, хімічне видалення або навіть фарбування. Захист від графіті – це значна економія праці та грошей. - Значно знижує витрати на видалення небажаних забруднень та підтримує фасад в ідеальному стані. Для ефективного видалення малюнків із поверхні, що захищається, достатньо гарячої води, немає необхідності використовувати дорогі засоби та спеціалізоване обладнання.
- Обслуговування - економія на експлуатації - захист ізолює шари фасаду від впливу факторів, що викликають їх природне старіння, таких як волога, мох, ультрафіолет, рух транспорту та атмосферні забруднення. Бруд не зчіпляється зі структурою поверхні, що захищається, а утримується на верхньому шарі захисного покриття і тому може бути легко видалена.
- Відлякування художників графіті – складність створення графіті та їх швидке та ефективне видалення відбиває бажання у їхніх авторів відвідувати їх надалі.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAGRAF - це повністю дифузійне (дихаюче) покриття, яке при висиханні стає каламутно-прозорим. Це дозволяє мити поверхню два-три рази без необхідності повторного нанесення препарату.

## ZASTOSOWANIE

**SAGRAF застосовується для різних типів мінеральних поверхонь, таких як:**

- фасади
  - стіни
  - паркани
  - автобусні навіси
  - мости та віадуки
  - шумові бар'єри
  - пам'ятники
  - надгробки тощо.
- 
- Основа повинна бути чистою, вбираючою та сухою.
  - SAGRAF наноситься пензлем, валиком або розпиленням
  - Оптимальне нанесення досягається шляхом нанесення одного повного (самого товстого) шару на основу
  - Температура субстрату та навколишнього середовища: від +5 до +30°C
  - Відносна вологість повітря: макс. 90%

## ВИТРАТА

Залежно від поглинання, типу поверхні і товщини покриття витрата SAGRAF становить від 0,15 л/м<sup>2</sup> до 0,30 л/м<sup>2</sup> - при одноразовому нанесенні.

**Примітка:** Наведена вище інформація була зібрана на основі наших технічних знань, але не є юридично обов'язковою.