Si-Tech sp. zo. o. 05-306 Jakubów, Dobra Straße 9 tel.+ 48 25 749 88 60 e-mail: sitech@sitech.net.pl www.sitech.net.pl



SI-ACTIVE RESIN CLEAN

ALKALISCHER REINIGER FÜR DIE GRUNDREINIGUNG UND ENTFERNUNG VON STARKEN VERSCHMUTZUNGEN FÜR HARZBÖDEN

ANWENDUNG

Si-Active Resin Clean ist ein schaumarmes, stark alkalisches Präparat für die professionelle Reinigung und regelmäßige Pflege von stark verschmutzten alkalibeständigen Industrieharzböden. Es entfernt perfekt ölbasierte Verschmutzungen und alte Acryldispersionsbeschichtungen (Stripper).

Für die gründliche Reinigung und Entfernung von starken Verschmutzungen auf Kunstharzböden. Geeignet für die Reinigung von Kunststoff-, Natur- und Metalloberflächen.

HINTERGRUND

Alle Oberflächen wasserdicht.

VORTEILE

Entfernt perfekt und schnell alte Beschichtungen aus Polymer- und Acryldispersionen, Gummispuren, Wachse, Ruß, Öle, Fette.

Si-Tech Sp. z o. o.

05-306 Jakubów, ul. Dobra 9 tel.+ 48 25 749 88 60

e-mail: <u>sitech@sitech.net.pl</u> <u>www.sitech.net.pl</u>



METHODE DER ANWENDUNG

Verwenden Sie je nach Verschmutzungsgrad eine Verdünnung von 300 ml bis 1000 ml des Präparats pro 10 Liter Wasser. Tragen Sie die Lösung auf den zu reinigenden Boden auf und lassen Sie sie ca. 10 Minuten einwirken, dann nehmen Sie den Schmutz auf. Spülen Sie mit Wasser nach.

Für Hochdruckreiniger verdünnen Sie die Flüssigkeit 1:1 mit Wasser.

TECHNISCHE DATEN

	PARAMETER	WERT	UNIT
1	Erscheinungsbild	homogene Flüssigkeit	-
2	рН	11,4	рН
3	Dichte	1,1	[g/cm³]

LAGERUNG

Das Produkt sollte bei 5°C - 30°C in einer geschlossenen Verpackung gelagert werden.

REGALLEBEN

24 Monate ab Herstellungsdatum.

VERPACKUNG

HDPE 5I Kanister