

# SI-WAX

## POLYMER PASTE FÜR HARZ- UND BETONBÖDEN

### ANWENDUNG

Si-Wax ist eine selbstglänzende Polymerdispersion für die Pflege von Harz- und Betonböden sowie von Natur- und Kunststein, Terrazzo, Platten, Terrakotta und PVC. Es bietet einen gründlichen Schutz gegen mechanische Beschädigungen und hat rutschhemmende Eigenschaften. Gebrauchsfertiges Produkt.

### HINTERGRUND

Wenn die Bodenflächen mit Polymer- oder Acrylpaste bedeckt waren, entfernen Sie diese mit Si-Active Resin Clean (Stripper). Tragen Sie 2-3 Schichten mit einem Wischmopp auf eine gründlich gereinigte und getrocknete Oberfläche auf. Tragen Sie jede weitere Schicht auf, nachdem die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist (ca. 45-60 Minuten). Für die tägliche Pflege von dispersionsbeschichteten Böden verwenden Sie **Si-Clean**.

### VORTEILE

- Verleiht einen hohen Glanz, erneuert und frischt die Bodenoberfläche auf.
- Erzeugt eine harte, kratzfeste Beschichtung, die das Eindringen von Schmutz verhindert.
- Es hat rutschhemmende und selbstnivellierende Eigenschaften.

## METHODE DER ANWENDUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Tragen Sie 2-3 Schichten der Paste im Abstand von ca. 45 - 60 Minuten mit einem sauberen Wischmopp auf die gereinigte und getrocknete OberflÄche auf. Nach dem Auftragen der letzten Schicht lassen Sie das Produkt mindestens 1,5 Stunden lang vollständig trocknen.

## TECHNISCHE DATEN

	PARAMETER	WERT	UNIT
1	Erscheinungsbild	<i>milchige Emulsion</i>	-
2	pH	8 – 8,6	pH
3	Dichte	1,01 – 1,03	[g/cm <sup>3</sup> ]

## LAGERUNG

Bewahren Sie die Produktverpackungen fest verschlossen, in gut belüfteten Räumen, fern von Wärme- und Zündquellen bei 5°C - 30°C auf. Nicht einfrieren lassen.

## REGALLEBEN

12 Monate ab Herstellungsdatum

## VERPACKUNG

HDPE 5l Kanister