

PHW100

IMPREGNACYJNO / PIELĘGNACYJNY PREPARAT NA BAZIE PARAFIN DO ŚWIEŻYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

ZALETY

- Zapewnia optymalne właściwe dojrzewanie oraz zamknięcie powierzchni świeżego betonu,
- ogranicza odparowywanie wody oraz zapobiega powstawaniu mikrorys,
- zabezpiecza zewnętrzne powierzchnie betonowe przed trudnymi warunkami atmosferycznymi typu wysoka temperatura, wiatr, niska wilgotność w okresie dojrzewania,
- podnosi wytrzymałość na ścieranie.

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Preparat PHW100 jest wodną, białą emulsją parafinową, która po wyschnięciu tworzy na powierzchni betonu cienką warstwę tzw. film ochronny.

Preparat jest przeznaczony do pielęgnacji:

- Posadzek przemysłowych,
- betonów drogowych,
- zewnętrznych terenów lotnisk,
- placów betonowych,
- jastrychów.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura podłoża: minimum +5°C / maximum +25°C
- Temperatura otoczenia: minimum +5°C / maximum +25°C
- Wilgotność względna powietrza: maximum 100%

APLIKACJA

- PHW100 наносimy za pomocą natrysku, wałka lub pędzla w momencie, gdy beton (*świeży*) matowieje,
- w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu należy zachować odstęp podczas rozpylania pomiędzy dyszą a powierzchnią betonu ok. 0,5 – 1 m. Nierównomierne naniesienie preparatu może spowodować powstawanie plam. Przy pracy w niskich lub wysokich temperaturach, należy chronić pojemniki przed przegrzaniem lub przechłodzeniem,
- średnie zużycie PHW100 wynosi 0,1 – 0,3 l/m² w zależności od warunków atmosferycznych,
- minimalna temperatura podłoża to +1°C.

SCHNIĘCIE MATERIAŁU

Czas wysychania jest zależny od warunków aplikacji. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność go wydłuża.

Pełne utwardzenie osiągnane jest po ok. 24 godzinach od aplikacji, ruch pieszy możliwy po ok. 12 godz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POSADZKI BETONOWEJ

- **Si-Clean** – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji.
- **Si-Wax** – samopołyskowa pasta polimerowa.
- **Si-Active Concrete Clean** – zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

- Okres składowania PHW100 w temperaturze 5-35°C wynosi 12 miesięcy od daty produkcji,
- produkt należy chronić przed działaniem mrozu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy postępować zgodnie z kartą bezpieczeństwa produktu i instrukcją na opakowaniu,
- chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Narzędzia myjemy wodą.

OPAKOWANIA : 20 l i 1000 l

Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej, jednak nie stanowią przedmiotu zobowiązań prawnych.

Wyrób posiada Atest Higieniczny nr B.BK.60111.0196.2026